

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



S-Flexi - 10A 250V Bell switch - L size - White

F50BPM4_WE

⚠ Ngừng sản xuất vào: 30 thg 6, 2023

⚠ Ngừng sản xuất

Main

Range	S-Flexi
Product Or Component Type	Bell press switch
Wiring Device Mounting	Flush
Switch Function	Bell push switch
Switch Application	Bell switch
Load Type	Bell chime
Colour Tint	White

Complementary

Rated Current	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Number Of Gangs	1 gang horizontal/vertical
Material	PC (polycarbonate): wall
Clamping Connection Capacity	0.5...1.5 mm ² for solid or flexible cable(s)
Connections - Terminals	Pillar terminals
Width	46.55 mm
Height	70.2 mm
Depth	34.97 mm

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Standards	IEC 60669-1

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	26 g

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)