

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## AvatarOn -LED on indicator- 20A Double pole switch - White

E8331D20N\_WE\_G19

### Main

Product Or Component Type	Switch
Device Application	Control
Load Type	Incandescent lamp Serial boost load (SBL) Motor Fluorescent lamps Resistive
Colour Tint	White

### Complementary

Device Presentation	Complete product
Rated Current	20 A at 250 V AC 50/60 Hz
Switch Function	2-pole 1-way
Number Of Gangs	1 gang
Number Of Rocker	1
Clamping Connection Capacity	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) 1 x 4 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) 1 x 6 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)
Connections - Terminals	Brass terminal
Local Signalling	On: LED indicator, LED (amber)
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly
Device Mounting	Flush
Width	86 mm
Height	86 mm
Depth	32 mm

### Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Maximum Ambient Air Temperature For Operation	45 °C
Operating Altitude	2000 m
Relative Humidity	0...95 %
Environmental Characteristic	UV resistant

---

<b>Standards</b>	SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1
------------------	--

## Packing Units

---

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	3.2 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Width</b>	8.6 cm
------------------------	--------

---

<b>Package 1 Length</b>	8.6 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Weight</b>	107 g
-------------------------	-------

---

<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 2</b>	60
-------------------------------------	----

---

<b>Package 2 Height</b>	210 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 2 Width</b>	300 cm
------------------------	--------

---

<b>Package 2 Length</b>	395 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 2 Weight</b>	7214 g
-------------------------	--------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

## Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

No need of specific recycling operations