

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## AvatarOn - 16AX 250V 2Gang 1Way Switch with LED - Wood

E8332L1LED\_WD\_G19

### Main

Product Or Component Type	Switch
Device Application	Control
Load Type	Resistive Fluorescent lamp Incandescent lamp Inductive
Colour Tint	Wood

### Complementary

Device Presentation	Complete product
Rated Current	16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Switch Function	1-pole 1-way
Number Of Gangs	2 gangs
Number Of Rocker	2
Clamping Connection Capacity	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)
Connections - Terminals	Brass terminal
Local Signalling	Off: LED indicator, LED (amber)
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator
Device Mounting	Flush Surface
Width	86 mm
Height	86 mm
Depth	34.2 mm

### Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Maximum Ambient Air Temperature For Operation	45 °C
Operating Altitude	2000 m
Relative Humidity	0...95 %
Environmental Characteristic	UV resistant

---

<b>Standards</b>	SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1
------------------	--

## Packing Units

---

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	3.4 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Width</b>	8.6 cm
------------------------	--------

---

<b>Package 1 Length</b>	8.6 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Weight</b>	98.0 g
-------------------------	--------

---

<b>Unit Type Of Package 2</b>	CAR
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 2</b>	10
-------------------------------------	----

---

<b>Package 2 Height</b>	9.5 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 2 Width</b>	19.0 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 2 Length</b>	19.5 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 2 Weight</b>	1.029 kg
-------------------------	----------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

## Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

No need of specific recycling operations