

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## S-Flexi -16A 250V 1 way switch, S size

F50M1\_5\_WE

### Main

Range	S-Flexi
Product Or Component Type	Switch
Wiring Device Mounting	Flush
Switch Function	1-way
Switch Application	Electrical circuit control
Load Type	Resistive Fluorescent
Colour Tint	White

### Complementary

Rated Current	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Number Of Gangs	1 gang horizontal/vertical
Material	PC (polycarbonate)
Clamping Connection Capacity	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> for rigid or stranded cable(s)
Connections - Terminals	2 screw terminals
Width	38 mm
Height	23 mm
Depth	34.97 mm

### Environment

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Standards	IEC 60669-1

### Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	20 g

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

## Hiệu suất sức khỏe

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)