

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Vivace 20A 250V 2gang Double Pole Switch with Neon and Earth, White

KB32D20NE_WE

Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Switch
Device Short Name	KB32
Device Application	Control
Switch Function	Double 1-way with earth

Complementary

Device Presentation	Complete mechanism
Actuator	Rocker
Pilot Light	Neon indicator lamp
Number Of Gangs	2 gangs
Colour Tint	White
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Nylon: base
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screw M3.5
Fixing Center	60.3 mm
Embedding Depth	35 mm
Rated Current	20 A at 250 V AC, inductive 20 A at 250 V AC, resistive
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC
Network Frequency	50 Hz
Contacts Material	Brass and phosphor bronze
Connections - Terminals	pillar terminal
Terminal Identifier	L1 N1 N2 L2
Tightening Torque	0.4 N.m
Clamping Connection Capacity	$\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Width	86 mm

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Height	86 mm
--------	-------

Environment

Standards	SS 227 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1
-----------	---

Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
---------------------------------------	------------

Relative Humidity	0...95 %
-------------------	----------

Environmental Characteristic	Indoor use
------------------------------	------------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	2.7 cm
------------------	--------

Package 1 Width	8.6 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	8.6 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	102 g
------------------	-------

Unit Type Of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	8
------------------------------	---

Package 2 Height	15 cm
------------------	-------

Package 2 Width	19 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	8 cm
------------------	------

Package 2 Weight	980 g
------------------	-------

Unit Type Of Package 3	CAR
------------------------	-----

Number Of Units In Package 3	80
------------------------------	----

Package 3 Height	21 cm
------------------	-------

Package 3 Width	31.5 cm
-----------------	---------

Package 3 Length	50 cm
------------------	-------

Package 3 Weight	9800 g
------------------	--------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information **Yes**

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

No need of specific recycling operations