


# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Vivace 16AX 250V 3gang 1Way Switch, Aluminium Silver

KB33\_1\_AS

⚠️ Ngày sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

⚠️ Ngày cung cấp dịch vụ vào: 24 thg 1, 2021

⚠️ Bán dịch vụ hạn chế

### Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Switch
Device Short Name	KB33
Device Application	Control switch
Additional Switch Application	On/off switching
Number Of Rocker	3
Switch Function	1-way
Colour Tint	Aluminium silver

### Complementary

Technology Type	Electromechanical
Device Presentation	Complete product
Actuator	Rocker
Number Of Gangs	3 gangs
Colour Tint	Aluminium silver
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Polycarbonate: base
Surface Finish	Matt
Surface Treatment	Painted
[Ue] Rated Operational Voltage	220...250 V
Type Of Packing	Plastic bag
Network Type	AC
Quantity Per Set	1
Sale Per Indivisible Quantity	1
Rated Current	16 AX
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screw M3.5
Fixing Center	60.3 mm

<b>Connections - Terminals</b>	Screw terminal
<b>Embedding Depth</b>	25 mm
<b>Number Of Terminals</b>	6
<b>Rated Current</b>	16 AX at 250 V AC, inductive 16 AX at 250 V AC, fluorescent 16 A at 250 V AC, resistive
<b>[Ue] Rated Operational Voltage</b>	250 V AC
<b>Network Frequency</b>	50/60 Hz
<b>Contacts Material</b>	Brass and phosphor bronze
<b>Connections - Terminals</b>	6 screw terminals
<b>Terminal Identifier</b>	COM L1 L2
<b>Tightening Torque</b>	0.4 N.m
<b>Clamping Connection Capacity</b>	<= 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid or stranded cable(s)
<b>Wire Stripping Length</b>	12 mm
<b>Width</b>	86 mm
<b>Height</b>	86 mm
<b>Depth</b>	37 mm

## Environment

<b>Standards</b>	MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 SS 227
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-5...40 °C
<b>Relative Humidity</b>	0...95 %
<b>Operating Altitude</b>	0...2000 m
<b>Environmental Characteristic</b>	Indoor use
<b>Ip Degree Of Protection</b>	IP20

## Packing Units

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3.8 cm
<b>Package 1 Width</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Length</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	91 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	9.5 cm
<b>Package 2 Width</b>	15 cm
<b>Package 2 Length</b>	19 cm
<b>Package 2 Weight</b>	800 g
<b>Unit Type Of Package 3</b>	CAR

Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	21 cm
Package 3 Width	31.5 cm
Package 3 Length	50 cm
Package 3 Weight	7610 g

## Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

## Hiệu suất sức khỏe



Mercury Free



Rohs Exemption Information

Yes

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Circularity Profile

No need of specific recycling operations