

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Switch, Vivace, 10AX, 250V, 1 way, 4 gang, 1 module, white

KB34S\_1\_WE

## Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Switch
Device Short Name	KB34
Device Application	Control switch
Additional Switch Application	On/off switching
Number Of Rocker	4
Switch Function	1-way
Colour Tint	White

## Complementary

Technology Type	Electromechanical
Device Presentation	Complete product
Actuator	Rocker
Number Of Gangs	4 gangs
Colour Tint	White
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Nylon: base
Surface Finish	Glossy
Surface Treatment	Untreated
[Ue] Rated Operational Voltage	220...250 V
Type Of Packing	Plastic bag
Network Type	AC
Quantity Per Set	1
Sale Per Indivisible Quantity	1
Rated Current	10 AX
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screw M3.5
Fixing Center	60.3 mm
Connections - Terminals	Screw terminal

<b>Embedding Depth</b>	25 mm
<b>Number Of Terminals</b>	8
<b>Rated Current</b>	10 AX at 250 V AC, inductive 10 A at 250 V AC, resistive 10 AX at 250 V AC, fluorescent
<b>[Ue] Rated Operational Voltage</b>	250 V AC
<b>Network Frequency</b>	50/60 Hz
<b>Contacts Material</b>	Brass and phosphor bronze
<b>Connections - Terminals</b>	8 screw terminals
<b>Terminal Identifier</b>	COM L1 L2
<b>Tightening Torque</b>	0.4 N.m
<b>Clamping Connection Capacity</b>	<= 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid or stranded cable(s)
<b>Wire Stripping Length</b>	12 mm
<b>Width</b>	86 mm
<b>Height</b>	86 mm
<b>Depth</b>	37 mm

## Environment

<b>Standards</b>	IEC 60669-1 SS 227 MS IEC 60669-1
<b>Product Certifications</b>	SIRIM
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-5...40 °C
<b>Relative Humidity</b>	0...95 %
<b>Operating Altitude</b>	0...2000 m
<b>Environmental Characteristic</b>	Indoor use
<b>Ip Degree Of Protection</b>	IP20

## Packing Units

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Width</b>	2.4 cm
<b>Package 1 Length</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	85 g

## Contractual warranty

<b>Warranty</b>	18 months
-----------------	-----------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

## Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Circularity Profile

No need of specific recycling operations