

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



avatar On - rotary dimmer - 2 way  
switch - R,L,C - 250 Va - white

E8331RD250\_WE

## Main

Product Or Component Type	Dimmer
Device Presentation	Complete product
Provided Equipment	Screws
Dimmer Application	Capacitive load Inductive load Ohmic load
Dimmer Control	Rotary push type
Load Type	Incandescent lamps - 50...250 W - 220...240 V AC High voltage halogen lamp - 50...250 W - 220...240 V AC Electronic transformer - 50...250 VA Dimmable LED - 3...100 W
Colour Tint	White
Type Of Packing	Carton
Quantity Per Set	Set of 8
Market Segment	Small commercial Residential

## Complementary

[Ue] Rated Operational Voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Protection Type	Thermal fuse Surge arrester
Actuator	Knob
Fixing Mode	By screws
Clamping Connection Capacity	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for flexible cable(s) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for rigid cable(s)
Wire Stripping Length	12 mm
Material	Polycarbonate: plastic part Brass: terminals Steel coated with zinc chromate: terminal screw
Device Mounting	Flush
Height	86 mm
Width	86 mm
Embedding Depth	35 mm

## Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
-------------------------	------

<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	0...40 °C
<b>Ambient Air Temperature For Storage</b>	0...60 °C
<b>Relative Humidity</b>	10...95 %
<b>Environmental Characteristic</b>	Oil and vapour resistant
<b>Standards</b>	IEC 60669-2-1 CE

## Packing Units

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4.63 cm
<b>Package 1 Width</b>	8.8 cm
<b>Package 1 Length</b>	8.8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	125.6 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	9.5 cm
<b>Package 2 Width</b>	19 cm
<b>Package 2 Length</b>	19.5 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1.105 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	CAR
<b>Number Of Units In Package 3</b>	48
<b>Package 3 Height</b>	21 cm
<b>Package 3 Width</b>	30 cm
<b>Package 3 Length</b>	39.5 cm
<b>Package 3 Weight</b>	7128.8 g

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

## Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)