

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



10A 2G SOCKET, SILVER BRONZE

E84426U2_SZ_G19

Main

Range	ZENcelo
Product Or Component Type	Power socket-outlet
Outlet Poles Configuration	2P
Load Type	Resistive
Cover Frame Colour Tint	Silver bronze
Cover Plate Colour Tint	Bronze

Complementary

Device Mounting	Surface Flush
Rated Current	10 A at 250 V AC 50 Hz
Number Of Gangs	2 gangs
Material	Polycarbonate base Polycarbonate grid plate Polycarbonate surround Brass contact plate Polycarbonate cover
Connections - Terminals	Clamps terminal
Width	87 mm
Height	87 mm
Depth	27 mm

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Environmental Characteristic	No UV resistant
Operating Altitude	2000 m
Standards	GB 2099.1 IEC 60884-1

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.7 cm
Package 1 Width	8.7 cm

Package 1 Length 2.7 cm

Package 1 Weight 0.001 g

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information **Yes**

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)