

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



S-Flexi - 16A 250V 3 Pin Universal Socket Outlet with Shutter - white

F1426UESM_WE_G19

Main

Range	S-Flexi
Product Or Component Type	Socket-outlet
Device Application	Wall/flag installation

Complementary

Colour Tint	White
Material	PC (polycarbonate)
[In] Rated Current	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V
Network Number Of Phases	2 phases
Outlet Standard	European
Number Of Gangs	1 gang
Socket Number	1
Device Mounting	Flush

Environment

Standards	IEC
-----------	-----

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)