

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



S-Flexi - 16A 3 pin twin socket - L size - white

F1426UEST2M_G19

Main

Range	S-Flexi
Product Or Component Type	Socket-outlet
Device Application	Power supply

Complementary

Colour Tint	White
Quantity Per Set	1
Type Of Packing	Plastic bag
Material	PC (polycarbonate)
[In] Rated Current	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50...60 Hz
Network Number Of Phases	1 phase
Outlet Standard	IEC 60884-1
Number Of Gangs	1 gang
Socket Number	2
Installation Direction	Horizontal/vertical
Device Mounting	Flush
Connections - Terminals	2.5...4 mm ² screw terminal

Environment

Standards	IEC
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)