

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



13A 250V 1 Gang 3-Pin Universal Socket

KB413S

Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Socket-outlet
Device Short Name	KB426
Device Application	Power supply
Device Presentation	Complete mechanism
Outlet Standard	Universal
Colour Tint	White
Type Of Packing	Plastic bag
Socket Number	1
Rated Current	13 A
Colour Tint	Wall: white

Complementary

Integrated Connection Type	1 socket-outlet 220...250 V AC, maximum load current: 13 A
Outlet Standard	Universal
Outlet Poles Configuration	2P + E with shutter
Number Of Gangs	1 gang
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Nylon: base
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screws
Fixing Center	60.3 mm
Embedding Depth	25 mm
Rated Current	13 A at 250 V AC, resistive
[Ue] Rated Operational Voltage	220...240 V
Network Frequency	50/60 Hz
Network Type	AC
Contacts Material	Brass and phosphor bronze
Connections - Terminals	Screw terminals

Terminal Identifier	L N E
Tightening Torque	0.4 N.m
Clamping Connection Capacity	2.5 mm ² 4 mm ²
Width	86 mm
Surface Treatment	Untreated
Height	86 mm
Surface Finish	Glossy
Depth	33 mm
Number Of Terminals	3
Clamping Connection Capacity	1 x 2.5...3 x 2.5 mm ² for rigid or stranded cable(s)

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-5...60 °C
Relative Humidity	0...95 %
Operating Altitude	0...2000 m
Environmental Characteristic	Indoor use
Ip Degree Of Protection	IP20

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.6 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	108.6 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	19 cm
Package 2 Length	10 cm
Package 2 Weight	1.156 kg
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	21 cm
Package 3 Width	31.5 cm
Package 3 Length	50 cm
Package 3 Weight	11108 g

Contractual warranty

Warranty

18 months

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

No need of specific recycling operations