

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Socket, Mureva PK, wall-mounted, angled, 32A, 3P+N+E, 400V, IP44

PKF32W435

Main

| | |
|---------------------------|---------------|
| Range | Mureva |
| Product Or Component Type | Socket |
| Device Short Name | Mureva socket |
| Plug, Socket Category | Low voltage |
| Poles Description | 3P + N + E |
| Network Type | AC |
| Outlet Standard | Industrial |

Complementary

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mounting Mode | Wall-mounted |
| Plug, Socket, Control Station Shape | Angled |
| [In] Rated Current | 32 A |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 380...415 V |
| Network Frequency | 50/60 Hz |
| Ground Lug Clockwise Position | 6 h |
| Plug, Socket Material | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Contacts Material | Sleeves: brass |
| Connections - Terminals | Captive screws |
| Cable Cross Section | 2.5...10 mm ² |
| Cable Outer Diameter | 21 mm |
| Thread Type | M25 |
| Net Weight | 0.33 kg |
| Height | 120 mm |
| Width | 90 mm |
| Depth | 125 mm |
| Colour | Grey (RAL 7035) |
| Voltage Colour | Red |

Environment

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Standards | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Ip Degree Of Protection | IP44 conforming to IEC 60529 |

| | |
|--|---|
| IK Degree Of Protection | IK08 conforming to EN 62262 |
| Fire Resistance | 750 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Relative Humidity | 50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C |
| Ambient Air Temperature For Operation | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Packing Units

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9.000 cm |
| Package 1 Width | 12.500 cm |
| Package 1 Length | 16.000 cm |
| Package 1 Weight | 299.000 g |
| Unit Type Of Package 2 | BB1 |
| Number Of Units In Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 18.000 cm |
| Package 2 Width | 27.000 cm |
| Package 2 Length | 27.000 cm |
| Package 2 Weight | 1.955 kg |
| Unit Type Of Package 3 | S03 |
| Number Of Units In Package 3 | 12 |
| Package 3 Height | 30.000 cm |
| Package 3 Width | 30.000 cm |
| Package 3 Length | 40.000 cm |
| Package 3 Weight | 4.314 kg |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty | 18 months |
|-----------------|-----------|

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe



Rohs Exemption Information

Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

No need of specific recycling operations