

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 1 row of 6 modules, IP40, translucid door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks

MIP22106T

## Main

Range	Resi9
Product Name	Resi9 MP
Product Or Component Type	Enclosure
Enclosure Type	Modular enclosure
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	6
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Translucid
Width	162 mm wall: 186 mm outside:
Height	228 mm wall: 252 mm outside:
Depth	18 mm outside: 80 mm wall: 98 mm total:

## Complementary

Enclosure Mounting	Flush
9 Mm Pitches	12
Total Number Of 18 Mm Modules	6
[In] Rated Current	63 A
Type Of Rail	35 mm asymmetrical rail
Mounting Plate Description	Without mounting plate
Cable Entry	Pre-cutted holes
Terminal Block Function	Earth / neutral
Number Of Terminal Blocks	1 earth (screwed) with 4 outgoers 1 neutral (screwed) with 4 outgoers
Distribution Block Outgoers	1 x 16 mm <sup>2</sup> for earth 1 x 16 mm <sup>2</sup> for neutral 1 x 6 mm <sup>2</sup> for earth 1 x 6 mm <sup>2</sup> for neutral 2 x 10 mm <sup>2</sup> for earth 2 x 10 mm <sup>2</sup> for neutral
Enclosure Material	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Internal Depth	76 mm
Colour	Front face: white (RAL 9003) Door: translucid

<b>Market Segment</b>	Residential Small commercial
-----------------------	---------------------------------

## Environment

<b>Standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
<b>Quality Labels</b>	IMQ
<b>Fire Resistance</b>	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
<b>Ip Degree Of Protection</b>	IP40
<b>Ik Degree Of Protection</b>	IK07
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-25...60 °C

## Packing Units

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	9.700 cm
<b>Package 1 Width</b>	18.600 cm
<b>Package 1 Length</b>	25.200 cm
<b>Package 1 Weight</b>	584.000 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	52.000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30.000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40.000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7.818 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	192
<b>Package 3 Height</b>	117.000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80.000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120.000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	135.000 kg

## Contractual warranty

<b>Warranty</b>	18 months
-----------------	-----------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

## Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information **Yes**

Halogen Free Product

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

**Reach Regulation**

[REACH Declaration](#)

**Eu Rohs Directive**

Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

**China Rohs Regulation**

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

**Environmental Disclosure**

[Product Environmental Profile](#)

**Circularity Profile**

No need of specific recycling operations