

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF033103

**OG3741G(C)
2025.02**

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2-3
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	4
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	5
Bản vẽ sản phẩm.....	6
Tháo dỡ và kiểm tra.....	7

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Phần âm tường bao gồm:	
Van âm tường.....	1 bộ
Vải chống thấm.....	2 cái
Phần bên ngoài bao gồm:	
Thân vòi	1 bộ
Tay gạt.....	1 bộ
Khớp nối.....	1 bộ
Nắp trang trí (lỗ lớn).....	1 cái
Nắp trang trí (lỗ nhỏ).....	1 cái
Vít.....	2 cái
Dụng cụ lắp vòi.....	1 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản

Tháo dỡ kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3、 8
Rò rỉ nước	2、 3、 4、 5、 7、 8
Tay gạt lung lay	1、 2
Thân vòi lung lay	6、 7

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ).


Mã sản phẩm: TLS01309B1,TLS01309B2 được chọn làm ví dụ.

Các mã sản phẩm sử dụng tài liệu này:
TLS01309B1
TLN113G0*
TLS01309B2
TLS01310B2
TLS02307B2
TLS02308B2
TLS06307*
TLS06308*

1. Đã vặn đủ chặt chưa?)
2. Đã vặn đủ chặt chưa?)
3. Gioăng cao su dưới có bị xước, bẩn không?)
4. Có bị xước, bẩn không?)
5. Có bị xước, bẩn không?)
6. Đã vặn chặt hoàn toàn chưa?)
7. Đã vặn đủ chặt chưa?)
8. Có bị xước, bẩn không?)

Sử dụng một dụng cụ phẳng (ví dụ: đồng xu) để tháo đầu xả nước.
Chú ý: Không làm biến dạng đầu xả nước.

Bản vẽ sản phẩm



Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLS01309B2

TLS01310B2

TLS02307B2

TLS02308B2

TLS03307B2

TLS03308B2

TLS04308B2

TLS04309B2

TLS06307*

TLS06308*

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị..... 0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm. 0.4 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được thể hiện trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

-  Cảnh báo: có nghĩa rằng nếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà thao tác nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.
-  Chú ý: có nghĩa rằng nếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà thao tác nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Chú ý khi sử dụng

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v..
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt sản phẩm.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ...
5. Có thể lau bằng một miếng vải mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng dầu máy hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
6. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
8. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.